

# CEILING CASSETTE TYPE



## FCC-A-AW2 SERIES

 **Tasaki**

- Super modern design to beautify your room
- Compatible with various type of rooms
- Small space required for installation
- LCD wireless remote control



TURBO WIND SPEED



EASY MAINTENANCE




HIGH QUALITY  
AIR FILTER



TASAKI PLASMA  
& IONIZER (OPTION)

# FCC-A-AW2 SERIES

## UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)



### STANDARD

- Remote controller แบบไร้สายรุ่น LCD 5.2
- Factory Charged N<sub>2</sub> ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Closed and Connection for Chilled Water pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบเชื่อมติด
- Air Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- Automatic drain pump ปั๊มดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์สีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

### OPTION

- Remote controller แบบมีสายรุ่น DT08
- Half Union Connection for Chiller Water pipe (NPT) จุดต่อท่อทองแดงแบบอาร์พยูนิออน
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ



## SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น		FCC12A-AW2	FCC18A-AW2	FCC25A-AW2	FCC30A-AW2	FCC36A-AW2	FCC48A-AW2
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,600
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณลมความเย็น	BTU/HR	12,000	18,000	25,000	30,000	36,000	48,000
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบบลูมิเนียม					
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดทรงเหรียญชนิดทรงกระบอก					
DRIVEN METHOD การขับเคลื่อน		DIRECT DRIVE ขับตรง					
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง					
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	W	116	116	116	116	116	116
FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1
UNIT DIMENSION BODY (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	580/290/580	580/290/580	840/280/840	840/280/840	840/280/840	840/280/840
UNIT DIMENSION PANEL (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดหน้าทึบ (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	650/60/650	650/60/650	950/40/950	950/40/950	950/40/950	950/40/950
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	19	21.5	40	40	44	45
CONNECTION ข้อต่อ	IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	1
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

- Remarks
1. This specification is subjected to change without noticed
  2. Cooling capacity is based on entering air temperature 80 °F DB / 67 °F WB
  3. Water condition In = 45 °F Out = 55 °F

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.**  
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,  
Bangplee, Samuthprakarn 10540  
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220  
E-mail : info@tasaki.co.th  
Website : www.tasaki.co.th



www.tasaki.co.th



### เพนกวินน้อย “ทาคูจัง”

ถ้านึกถึงสัตว์ที่ชำนาญเรื่องความเย็น “เพนกวิน” ถือเป็น 1 ในสัตว์เหล่านั้น ด้วยความที่เพนกวินเป็นสัตว์ที่มีความชาญฉลาด โดยชื่อ “ทาคูจัง” ซึ่งมาจากคำว่า ทาคูมิ ภาษาญี่ปุ่นหมายถึงช่างที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ ช่างคิดช่างประดิษฐ์

ISO 9001 : 2015  
OHSAS 18001 : 2007

ISO 14001 : 2015  
ISO/IEC 17025 : 2005