



# FCS-A-AW2 Series

**SINGLE THROW**  
12,000 - 18,000 BTU/HR



12,000 - 18,000 BTU/HR

- Chilled water
- Super modern design to beautify your room
- Compatible with various type of rooms
- Small space required for installation
- **LCD** wireless remote control
- Easy maintenance
- Tasaki Plasma & Ionizer (Optional)
- Turbo wind speed
- High quality air filter



**Remote  
Controller**  
Wireless



**Remote  
Controller**  
แบบมีสาย  
(Optional)

# FCS-A-AW2 Series

## STANDARD



- Remote controller แบบไร้สาย
- Factory Charged N<sub>2</sub> ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Closed and Connection for Chilled Water pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบเชื่อมปิด
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- Automatic drain pump ปั๊มดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์สีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- BLDC Motor มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟฟระเสถียร

## OPTION

- Remote controller แบบมีสาย
- Half Union Connection for Chiller Water pipe (NPT) จุดต่อท่อทองแดงแบบฮาล์ฟยูเนียน
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ

## SPECIFICATIONS STANDARD

### UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)



UNIT MODEL รุ่น		FCS35A-AW2	FCS46A-AW2
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	350	460
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณลมความเย็น	BTU/HR	12,000	18,000
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/HZ	220/1/50	220/1/50
COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม	
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดทรงกระบอก	
DRIVEN METHOD การขับเคลื่อน		DIRECT DRIVE ขับตรง	
QUANTITY จำนวน	EA.	2	2
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	BLDC MOTOR มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟฟระเสถียร	
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	W	60	60
FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.75	0.75
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1
UNIT DIMENSION BODY (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	1,000/465/240	1,000/465/240
UNIT DIMENSION PANEL (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดหน้าทาก (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	1,140/540/35	1,140/540/35
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	23	28
CONNECTION ข้อต่อ	IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก	inch OD.	5/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4

### Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 80 °F DB / 67 °F WB
3. Water condition In = 45 °F Out = 55 °F

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งเหตุเชิงบริหารล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018  
ISO/IEC 17025 : 2017

**THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.**  
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,  
Bangplee, Samuthprakarn 10540  
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220  
E-mail : info@tasaki.co.th  
Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-FCS-A-AW2-225-01



WWW.TASAKI.CO.TH

**Tasaki**