



FCC-A-AW2 Series

25,000 - 48,000 BTU/HR



25,000 - 48,000 BTU/HR

- Chilled water
- **DC** Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- **E**asy maintenance
- **T**asaki Plasma & Ionizer (Optional)
- **T**urbo wind speed
- **H**igh quality air filter



**Remote
Controller**
Wireless



**Remote
Controller**
แบบมีสาย
(Optional)

FCC-A-AW2 Series

STANDARD


- Remote controller แบบไร้สาย
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Closed and Connection for Chilled Water pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบเชื่อมปิด
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- Automatic drain pump ป้มดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์สีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

OPTION

- Remote controller แบบมีสาย
- Half Union Connection for Chiller Water pipe (NPT) จุดต่อท่อทองแดงแบบฮาล์ฟยูเนียน
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ

SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)



UNIT MODEL รุ่น		FCC25A-AW2	FCC30A-AW2	FCC36A-AW2	FCC48A-AW2
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	800	1,000	1,200	1,600
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณลมความเย็น	BTU/HR	25,000	30,000	36,000	48,000
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดทรงกระบอก			
DRIVEN METHOD การขับเคลื่อน		DIRECT DRIVE ขับตรง			
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง			
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	W	116	116	116	116
FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.46	0.46	0.46	0.46
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
UNIT DIMENSION BODY (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	840/280/840	840/280/840	840/280/840	840/280/840
UNIT DIMENSION PANEL (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดหน้าทึบ (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	950/40/950	950/40/950	950/40/950	950/40/950
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	40	40	44	45
CONNECTION ข้อต่อ	IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก	inch OD.	3/4	3/4	3/4
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 80° F DB / 67° F WB
3. Water condition In = 45° F Out = 55° F

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai, Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-FCC-A-AW2-22R-02



WWW.TASAKI.CO.TH

Tasaki