



AHG-C-AW1 Series

AIR HANDLING UNIT
75,000 - 250,000 BTU/HR



75,000 - 250,000 BTU/HR

- Chilled Water
- Nylon Filter
- With Grille Supply
- Direct drive
- Free Blow ไม่ต้องต่อท่อดักส์ สามารถแขวน
ในจุดที่ต้องการจ่ายลมเย็นได้ทันที



Remote
Controller
แบบมีสาย
(Optional)

AHG-C-AW1 Series

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Without Controller
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Aluminium Air Filter แผ่นกรองอากาศแบบอลูมิเนียม
- AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- BSPT เกลียวประปามาตรฐาน
- No Packing

OPTION

FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบมีสาย

SPECIFICATIONS STANDARD



UNIT MODEL รุ่น		AHG025CC-AW1NDF3	AHG035EC-AW1NDF3	AHG040GC-AW1NDF3	AHG050JC-AW1NDF3	AHG065LC-AW1NDF3	AHG070NC-AW1NDF3	
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	2,500	3,300	4,100	5,000	6,400	6,800	
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณลมความเย็น	BTU/HR	75,000	100,000	125,000	150,000	200,000	250,000	
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/HZ	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50.30	220/1/50	220/1/50	
COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & SEAMLESS COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม						
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER พัดลมแบบแรงเหวี่ยง						
DRIVEN METHOD การขับเคลื่อน		DIRECT DRIVE						
QUANTITY จำนวน	EA.	1	2	2	2	2	2	
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	SQUIRREL CAGE INDUCTION มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก						
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	kW	0.75	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	
FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	5.92	4.50	4.50	5.92	5.92	5.92	
QUANTITY จำนวน	EA.	1	2	2	2	2	2	
UNIT DIMENSION (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	1,466/1,236/555	1,640/1,236/605	1,930/1,236/605	2,260/1,236/605	2,260/1,236/705	2,260/1,236/857	
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	113	134	170	184	203	227	
CONNECTION ข้อต่อ	IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก	inch OD.	1-1/4	1-1/4	1-1/2	1-1/2	2	2
	QUANTITY CIRCUIT		1	1	1	1	1	1
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	1	1	1	1	1	1

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 80 °F DB / 67°F WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-AHG-C-AW1-235-01



WWW.TASAKI.CO.TH

Tasaki