



เครื่องทำน้ำเย็น MINI AIR COOLER CHILLER ACCH-CD1S SERIES

กระจายความเย็นอย่างทั่วถึง
พร้อมด้วยการประหยัด
พลังงานที่มากกว่า

FEATURES

- AVAILABLE IN CAPACITIES RANGE FROM 12,000 - 66,000 BTU/HR
มีขนาดทำความเย็นให้เลือกตั้งแต่ 12,000 - 66,000 BTU/HR
- TEMPERATURE CONTROLLER ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
- HERMETIC SCROLL COMPRESSOR คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด

R-410A
REFRIGERANT

ACCH-S-CD1S Series

SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น		ACCH01-AD1S	ACCH02-CD1S	ACCH03-CD1S	ACCH04-CD1S	ACCH05-CD1S	
NOMINAL COOLING CAPACITY	BTU/HR	12,000	26,400	38,400	54,000	66,000	
	KW	3.52	7.74	11.25	15.83	19.34	
	TON	1.00	2.20	3.20	4.50	5.50	
POWER SUPPLY	V/PH/Hz	220/1/50	380/3/50				
POWER CONSUMPTION	KW	1.17	2.65	3.95	5.56	6.72	
RUNNING CURRENT	A.	7.18	6.78	9.33	11.55	14.05	
COP	KW/KW	3.01	2.92	2.85	2.85	2.88	
ENERGY SAVING	KW/TR	1.17	1.20	1.23	1.24	1.22	
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	HERMETIC SCROLL COMPRESSOR				
QUANTITY	EA.	1	1	1	1	1	
FAN	TYPE	AXIAL FAN ALUMINIUM					
SIZE	INCH	16	18	20	24	24	
QUANTITY	EA.	1	1	1	1	1	
MOTOR	TYPE	INDUCTION					
POWER OUTPUT	KW	0.17	0.22	0.41	0.80	0.80	
FULL LOAD AMP.	A.	0.48	0.58	0.93	1.95	1.95	
QUANTITY	EA.	1	1	1	1	1	
COIL	TYPE	ALUMINIUM FIN					
QUANTITY	NO.	1	1	1	1	1	
FIN PITCH	FPI	16	16	16	16	16	
EVAPORATOR	TYPE	PLATE HEAT EXCHANGER					
QUANTITY CIRCUIT REFRIGERANT	NO.	1	1	1	1	1	
PIPE CONNECTION (IN)	INCH	1	1	1	1	1	
PIPE CONNECTION (OUT)	INCH	1	1	1	1	1	
WATER FLOW RATE	L/MIN	9	20	29	41	50	
UNIT DIMENSION	WIDTH (W)	(MM.)	850	1,060	1,060	1,270	1,270
	DEPTH (D)	(MM.)	650	750	750	850	850
	HEIGHT (H)	(MM.)	1,000	1,200	1,200	1,250	1,250
UNIT WEIGHT	KG.	100	150	160	190	200	

- Remarks
1. This specification is subjected to change without noticed
 2. Cooling capacity is based on
 - 2.1 Water temperature inlet 12 °C
 - 2.2 Water temperature outlet 7 °C
 3. Outdoor ambient air temperature 35 °CDB / 24 °CWB

Protection

- Circuit Breaker.
- Phase protection.
- Internal Over Load.
- Temperature Controller.
- Gauge pressure
- High pressure
- Low pressure
- Freeze protection.

Standard

- Water tank Stainless Steel.
- Water pump circulate.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



www.tasaki.co.th



เพนกวินน้อย “ทาคุงัง”

ถ้านึกถึงสัตว์ที่ขำขันเรื่องความเย็น “เพนกวิน” ก็คือเป็น 1 ในสัตว์เหล่านั้น ด้วยความที่เพนกวินเป็นสัตว์ที่มีความชาญฉลาด โดยชื่อ “ทาคุงัง” ซึ่งมาจากคำว่า ทาคูมิ ภาษาญี่ปุ่นหมายถึงช่างช่างที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ ช่างคิดช่างประดิษฐ์